

## 1. Formatbegrenzungen

Klebebinder:	<b>unbeschnittener Buchblock</b> Blockstärke	<b>mind. 12,5 x 12,5 cm // max. 30,0 x 39,0 cm</b> mind. 3 mm // max. 60 mm
Dreischneider:	<b>beschnittener Buchblock</b> Blockstärke	<b>mind. 9,0 x 12,0 cm // max. 30,0 x 42,0 cm</b> mind. 3 mm // max. 60 mm
Buchstraße:	<b>beschnittener Buchblock</b> Blockstärke	<b>mind. 12,5 x 12,5 cm // max. 30,0 x 30,0 cm</b> mind. 5 mm / mind. 9 mm für Runden/Kapitalen max. 60 mm
Großformate:	<b>beschnittener Buchblock</b> Blockstärke	<b>max. 29,7 x 34 cm</b> mind. 5 mm // max. 60 mm

## 2. Beschnittvorgaben

### Inhalt:

Kopfbeschnitt:	mind. 3 mm // <b><u>optimal 5 mm</u></b> // max. +2,5 cm zum Endformat
Außenbeschnitt:	mind. 3 mm // <b><u>max. + 3 cm zum Endformat</u></b>
Fußbeschnitt:	mind. 3 mm // <b><u>max. + 5 cm zum Endformat</u></b>
Fräsrand:	3 mm bei Klebebindung

### Umschlag - Broschur

Offenes Format	min. 22,0 x 12,5 cm // max. 67,0 x 39,5 cm
Kopfbeschnitt:	min. 3 mm länger als gefalztes Rohbogenformat
Fußbeschnitt:	min. 3 mm länger als gefalztes Rohbogenformat

Die Einhaltung der maximalen Beschnittzugaben ist äußerst wichtig. Bei Nichteinhaltung führt dies zu Mehrkosten durch zusätzliches Vorschneiden!

## 3. Ausschießvorgaben

32-seitige Falzbogen	- 3x Zickzack + 2x Parallelmittenfalz, 10 mm Vorfalz	- Falzanlage an Seite 7/8
24-seitige Falzbogen	- Vorfalz min. 10 mm	- Falzanlage an Seite 1/2
16-seitige Falzbogen	- Standard Falzbogen	- Falzanlage an Seite 5/6
12-seitige Falzbogen	- Vorfalz min. 10 mm	- Falzanlage an Seite 1/2
8-seitiger Falzbogen	- Kann mitgeheftet werden, als Vorletzter Bogen	- Falzanlage an Seite 3/4
4-seitiger Falzbogen	- Wird angeklebt immer vor den letzten ganzem Bogen	- Falzanlage an Seite 3/4

- Nach Möglichkeit alle Bogen mit 10 mm Vorfalz anlegen.
- Bei 32-Seiten, 24-Seiten und 12-Seiten ist der Vorfalz an allen Bogen zwingend erforderlich.
- Die Falzanlagen müssen der Druckanlage entsprechen. Wenn mehrere Signaturen auf einem Druckbogen stehen, müssen alle Falzanlagen gleich Richtung Druckanlage ausgerichtet sein.
- Fluttermarken am Rücken oder Kopf anlegen
- Planobogen müssen mit der Fluttermarken nach oben auf Palette angeliefert werden.

#### **4. Vorgaben Bogen Digitaldruck**

##### **Fadenheftung**

Bogen müssen mind. als fertig gefalzte und ineinandergesteckte Falzbogen angeliefert werden und mit einer Fluttermarke versehen sein. Alternativ können auch fertig zusammengetragene Buchblocks angeliefert werden.

Max. Ineinandergesteckte Bogen:	5 x 4 Seiten = 20 Seiten // <b><u>Vorfalz mind. 13 mm</u></b>
Min: Ineinandergesteckte Bogen:	2 x 4 Seiten = 8 Seiten // <b><u>Vorfalz mind. 13 mm</u></b>
Grammatur:	bis 100 g/qm 20-seitige Bogen bis 150g/qm 16-seitige Bogen ab 170g/qm 12-seitige Bogen ab 200g/qm 8-seitige Bogen
Optional:	bei einem übriggebliebenen 4 Seiter kann dieser noch um einen 16 Seiter umgelegt werden, dies immer am Vorletzten Bogen
Fluttermarke	am Rücken oder Kopf anlegen

##### **Klebebindung**

Bogen müssen plano als fertig zusammengetragene Buchblocks (zu mehreren Nutzen möglich) mit Zwischenblatt angeliefert werden. Das Zwischenblatt muss farbig sein um den Übergang zum nächsten Block zu erkennen.

Fräsrand: 3 mm